



Isolierweiss HS

Isolier- und Absperrgrund für innen und aussen, weiß pigmentiert

Anwendungsbereich: Zur schnellen Isolierung von Wasserrändern, Nikotin, Teer, Ruß, Rauchflecken, Asphalt, Karbolineum, Bitumen und Farbstiften. Einsetzbar auf vielen kritischen Untergründen wie mineralische Untergründe, Holzwerkstoffe und Styropor.

Eigenschaften Universelles Isolier- und Absperrmittel für innen und aussen auch auf Styropor, Holzwerkstoffe und Pappe einsetzbar
schnelle Trocknungszeit = schnell überstreichbar
Extrem hohe Isolierwirkung
Für Innen und Außen
aromatenfrei

Technische Daten: Rohstoffbasis: Zubereitung auf Basis von Kunstharzen, org. Lösemittel und Pigmente

Ansatzverhältnis: unverdünnt

Verbrauch: 1 Liter für 5-7 m²

Verarbeitung: Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. (Hierzu empfehlen wir Geiger SE-1 Anlauger). Vor der Verarbeitung Material gut aufrühren. Das Material sollte bevorzugt gespritzt oder gewalzt werden. Während der gesamten Verarbeitungs- und Trocknungszeit muss die Untergrund- sowie Lufttemperatur mind. 8°C und max. 30°C betragen. Es müssen 1-2 Anstriche erfolgen um die optimale Isolierwirkung zu erreichen. Nach einer Trocknungszeit von 60-90 Minuten kann das Material überstrichen werden (Ausnahme mit 2K- Materialien).

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit Geiger Pinselreiniger reinigen.

Kennzeichnung: Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

Lagerfähigkeit: Kühl, dunkel und trocken lagern.

Sonstiges: Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Generell ist an einer unauffälligen Stelle die Isolierwirkung zu überprüfen.

Nicht mit anderen Farben mischen oder abtönen.

Beim Spritzverfahren (Airless) Düsengröße 421,521 und max. 200 bar Druck.

Gebindegrößen: Dose à 375 ml
Dose à 750 ml
Dose à 2,5 l